

Cavo di controllo multicoppia schermato con guaina esterna in PVC

BC412



BC412



Velocità: 180 m/min
Accelerazione: 10 m/s²

**Approvato UL e CSA per il mercato
Europeo e Nord Americano**

Tensione nominale 300V

**Guaina in PVC particolarmente
resistente agli oli**

Codice articolo	N.conduttori x sezione n x mm ²	Diametro Ø mm	Raggio di curvatura* mm	Contenuto rame kg/km	Peso cavo kg/km
4120202	(2x(2x0,25)C	5,85	44	22	44
4120302	(3x(2x0,25)C	6,00	45	27	48
4120402	(4x(2x0,25)C	6,65	50	33	57
4120502	(5x(2x0,25)C	7,15	54	39	68
4120602	(6x(2x0,25)C	8,15	61	45	78
4120203	(2x(2x0,34)C	6,35	54	28	64
4120303	(3x(2x0,34)C	6,68	57	36	72
4120403	(4x(2x0,34)C	7,15	61	44	67
4120503	(5x(2x0,34)C	8,14	69	53	83
4120603	(6x(2x0,34)C	8,70	74	61	100



Dati tecnici

Tensione nominale:	300 V
Tensione di prova:	1500 V
Temperatura d'esercizio:	-10°C a +80°C
Velocità di traslazione:	180 m/min
Accelerazione:	10 m/s ²
Comportamento alla fiamma conforme a:	CEI EN 50265-2-1, DIN EN 50265-2, NFC 32070 C2, IEC 60332.1.1
Comportamento all'incendio conforme a:	CEI 20-22/II, DIN EN 50266-2-5, NFC 32070 cat. C1 test 2, IEC 60332.3.24 cat. C
Resistenza agli oli conforme a:	HD 385 - EN 60811-2-1, VDE 0472 parte 803/B, UL 1581, CNOMO E.03.40.150, NFT 46-013
Omologazione UL/CSA:	UL-AWM 80°C - 300V, CSA-AWM 80°C - 300 FT1

Dati costruttivi

Conduttore:	extraflessibile Classe 5/6 conforme a: CEI 20-29, VDE 0295, NFC 32012, IEC 228
Isolamento:	PVC conforme allo standard UL-CSA
Identificazione dei conduttori:	colorati conforme a DIN 47100
Cordatura:	speciale con nastro morbido
Guaina esterna:	mescola speciale a base di PVC, conforme a UL/CSA, colore grigio RAL 7001
Schermatura:	treccia di rame stagnato, copertura: > 80 %

**Per ulteriori informazioni
consultare l'ufficio tecnico
Brevetti Stendalto**

* Per catene autoportanti; per catene non autoportanti raggio di curvatura = 10 x Ø cavo